

BOTA ABSOLUTE ZERO 4065 N

Cód. 07-05-011

TALLAS 36 a la 45



CARACTERÍSTICAS

Su sistema de forros proporciona confort en rangos de -30° C, este rango debe ser usado como guía y para propósitos de comparación. Factores tales como temperatura del viento, humedad, nivel de actividad, tiempo de exposición y la tolerancia individual al frío, determina hasta que rango de temperatura la bota brinda el confort adecuado. Estas botas están diseñadas y fabricadas para lograr alta resistencia, protección y comodidad en ambientes de trabajo donde se precise proteger al pie de condiciones extremas de baja temperatura, hielo, agua y nieve, principalmente en faenas industriales, mineras y científicas.

NORMAS

- Registro I.S.P. EPP1269



Norma Canadiense



CSA Z195-14



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Caña: Cuero flor hidrofugado
 - Planta: TR resistente a la abrasión, tracción y buena flexibilidad a -30°C
 - Fuelle: Tela Cordura impermeable.
 - Puntera: Puntera de acero templado.
 - Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
 - Contrafuerte: TR, formado en una sola pieza junto con la planta.
 - Hilos: Nylon de alta resistencia título 20.
 - Pasacordones: Poliméricos.
 - Forro Interior: Sistema múltiple de forros de poliéster y polipropileno sin adhesivos.
 - Bootie: Intercambiable con cubierta de film de aluminio para temperaturas -30°C antimicótica con aislación térmica formada por sistema múltiple de forros de poliéster y polipropileno sin adhesivos con Thinsulate® 3M de 200 g.
 - Altura de Caña: 200 mm medida desde el interior en zona del talón.
- *Incluye calceta térmica, en caso de repuesto consultar por 07-06-001.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30

 Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.